



LIGHT WINGS LX REVERSE

140mm PWM • 120mm PWM

ANWENDUNGSBEREICHE

Ideal für den Einsatz in der Seite oder am Gehäuseboden
Gaming- und Multimedia-Systeme
Schwarze und weiße Showcases mit Glas oder Mesh-Öffnungen

HIGHLIGHTS

ARGB-Beleuchtung mit fantastischen Farben und Effekten
Optimierte und invertierte Lüfterblätter für außergewöhnlich hohen Luftdruck
Sehr niedrige Mindestdrehzahl für sehr leisen Betrieb

Highlights

- 7 optimierte und invertierte Lüfterblätter mit perfektem Winkel für außergewöhnlichen Luftdruck
- Invertierte Lüfterblätter für idealen Einsatz in der Seite oder am Boden deines Gehäuses
- Beleuchteter Hub und mattierte Lüfterblätter für unverkennbare Lichteffekte
- Vielzahl an Farben und Effekten für eine individuelle Beleuchtung dank 16 ARGB LEDs
- ARGB-Kabel mit Möglichkeit zur Reihenschaltung
- Niedrige Mindestdrehzahl für einen sehr leisen Betrieb
- Langlebiges Rifle-Lager mit einer Betriebslebensdauer von 60.000 Stunden
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland

LIGHT WINGS LX REVERSE

Technische Daten Single Pack	
Modell	120mm PWM
Farboptionen	Black White
Artikelnummer	BL132 BL133
EAN Code	4260052192870 4260052192887
Abmessungen (L x W x H), (mm)	120 x 25 x 120
Lüfterdrehzahl (U/min) bei 100% PWM	1500
Lautstärke (dB(A)) bei 100% U/min	28,5
Airflow bei 100% U/min (cfm / m³/h)	48,8 / 83,0
Luftdruck (mm / H ₂ O)	1,04
Arbeitsspannbereich (V)	5 - 13,2
Leistungsaufnahme (W)	1,2
Maximalstrom (A)	0,32
Beleuchtung	5V ARGB Anschluss
Anschluss	4-pin PWM
Lebenserwartung bei 25°C (Stunden)	bis zu 60.000
Zubehör	Lüfterschrauben, Bedienungsanleitung

Technische Daten Triple Pack	
Modell	140mm PWM
Farboptionen	Black White
Artikelnummer	BL154 BL155
EAN Code	4260052194799 4260052194805
Abmessungen (L x W x H), (mm)	140 x 25 x 140
Lüfterdrehzahl (U/min) bei 100% PWM	1200
Lautstärke (dB(A)) bei 100% U/min	25,1
Airflow bei 100% U/min (cfm / m³/h)	60,4 / 102,6
Luftdruck (mm / H ₂ O)	0,89
Arbeitsspannbereich (V)	5 - 13,2
Leistungsaufnahme (W)	3,6
Maximalstrom (A)	0,3
Beleuchtung	5V ARGB Anschluss
Anschluss	4-pin PWM
Lebenserwartung bei 25°C (Stunden)	bis zu 60.000
Zubehör	Lüfterschrauben, Bedienungsanleitung

Zertifizierungen
     

UK Authorised Representative (for authorities only), get-e-right GB Ltd., German Business Hub, 42 Essex Street, WC2R 3JF London, United Kingdom

Kontakt	
be quiet! Hauptsitz	Service-Hotline: +49 40 7367 686 44
Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 11c 21509 Glinde Deutschland	E-Mail: service@bequiet.com Besuche den Servicebereich auf bequiet.com für Informationen zu deinem regionalen Servicekontakt.