

TS-h1655XeU-RP-8G

CPU	Intel ® Atom® C5125 8-Core Prozessor, 2,8GHz
CPU-Architektur	64-Bit x86
Verschlüsselungs-Engine	Yes (AES-NI)
Arbeitsspeicher	8 GB nicht-ECC SODIMM DDR4
Maximaler Arbeitsspeicher	64 GB (2 x 32 GB)
Speichersteckplatz	2 x SODIMM DDR4 Unterstützt ECC-Speicher Für Dual-DIMM Konfigurationen müssen Sie ein Paar identischer DDR4-Module verwenden.
Flash-Speicher	4GB (Schutz für Dual-Boot-Betriebssystem)
Laufwerk-Schacht	12 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s + 4 x E1.S/M.2 PCIe Gen 3 x2 Steckplätze Das System wird ohne HDD ausgeliefert. Für die HDD Kompatibilitätsliste besuchen Sie bitte https://www.qnap.com/compatibility/
Laufwerk-Kompatibilität	3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Solid State Festplattenlaufwerke E1.S SSD M.2 PCIe 2280 SSD
Hot-Swap-fähig	Yes
M.2 Steckplatz	4 x M.2 2280 (PCIe Gen 3 x 2) Unterstützt durch E1.S-Steckplätze mit M.2-Adapter
SSD-Cache-Beschleunigungsunterstützung	Yes
SR-IOV	Yes
2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M)	2(2,5G/1G/100M/10M)
5 Gigabit Ethernet Port (5G/2,5G/1G/100M)	Optional über einen Netzwerkadapter

10 Gigabit Ethernet Port	1 x 10GBASE-T
25 Gigabit Ethernet Port	Optional über einen Netzwerkadapter
Wake on LAN (WOL)	Yes Nur 2,5GbE Port
Jumbo Frame	Yes
PCIe-Steckplatz	2 x PCIe Gen 3 (x4) Slot 1: PCIe Gen 3 (x4) Slot 2: PCIe Gen 3 (x4) Kartengröße für PCIe-Steckplatz 1: 77 x 20 x 220 mm (H x B x T) Kartengröße für PCIe-Steckplatz 2: 77 x 20 x 220 mm (H x B x T)
USB 3.2 Gen 1 Port	2
HDMI™ -Ausgang	Optional über eine PCIe-Grafikkarte
Formfaktor	3U Kurztiefe Rackmontage
LED-Anzeigen	HDD 1-12, SSD 1~4, Status, LAN, USB, Strom
Tasten	Ein/Aus, Reset
Abmessungen (HxBxT)	133 × 432,4 × 297 mm
Gewicht (netto)	10.77 kg
Betriebstemperatur	0 - 40°C (32°F - 104°F)
Speicher Temperatur	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F)
Stromversorgungseinheit	Mindestens 300W (x2) PSU, 100-240VAC
Stromverbrauch: Platte Standby-Modus	112.42 W
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch	121.7 W Vollständig mit WD10EFRX Festplattenlaufwerken bestückt getestet.
Lüfter	3 x 80mm, 12VDC
Systemwarnung	Summer
Standardgarantie	3 Jahre
Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher	2500

Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich QNAP-Speichermodule, um die Systemleistung und -stabilität zu erhalten. Verwenden Sie bei

NAS-Geräten mit mehr als einem Speichersteckplatz QNAP-Module mit identischen Spezifikationen und lesen Sie das Hardware-Benutzerhandbuch, um kompatible QNAP-Speichermodule zu installieren. Bitte beachten Sie, daß Ihre Garantie erlischt wenn Sie Speichermodule verwenden, die nicht von QNAP freigegeben sind.
Warnung: Die Verwendung nicht unterstützter Module kann die Leistung beeinträchtigen, Fehler verursachen oder bewirken, dass das Betriebssystem nicht mehr gestartet werden kann.
QNAP behält sich das Recht vor, Teile oder Zubehör zu ersetzen, wenn das Original nicht mehr vom Hersteller/Lieferanten erhältlich ist. Jeder Ersatz wird vollständig getestet und verifiziert, um strenge Kompatibilitäts- und Stabilitätsrichtlinien zu erfüllen und die gleiche Leistung wie das Original zu liefern.
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Aufgrund von Unterschieden bei Monitoren können die Farben der Produkte anders aussehen als auf der Webseite dargestellt.
Änderungen der Designs und technischen Daten sind vorbehalten.